



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead II Giro Emergenza UV-Resistant Nero 20.5W 2300lm - 840 Bianco Freddo | IP65 - Sensore Di Movimento, Sensore Di Luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 254833 |
| EAN | 4099854286520 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | BLKH RD EL SN 300 P 20.5W MS 840 BKLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 97000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 113 |
| Copertura Ottica | Opale |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Montaggio a parete |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +35 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Resistente ai raggi UV |
| Luce d'Emergenza | Con luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 312 |
| Altezza (mm) | 73 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**