



Scheda tecnica Ledvance LED Urban Paretepack Aluminium Grigio 20W 2300lm - 830-840 CCT

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 258060 |
| EAN | 4099854592850 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55x135 |
| Efficienza (Lm/W) | 115 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Inclinabile | No |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Montaggio | Montaggio a parete |
| Copertura Ottica | Opale |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Product Serie | URBAN WALLPACK |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm) | 96 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**